

مشخصات فنی کشنده

SCANIA G400 LA4x2

| سیستم الکتریکی | | بعاد و فواصل (میلیمتر) | |
|--|---|--|---|
| ولت ۲۴ | ولتاژ | ۵۹۵۵ | طول کامیون |
| ۱۸۰ آمپر ساعت | ظرفیت باتری | ۲۵۵۰ | عرض کامیون |
| ۱۰۰ آمپر | ظرفیت دینام | ۳۵۲۹ | ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین (بدون بادگیر) |
| سیستم تعليق | | ۳۷۰۰ | فاصله محوری |
| جلو : پارابولیک، دارای سه لایه فنر به همراه میل موجگیر و کمک فنر | عقب : بادی - دارای دو بالن، دارای حافظه با قابلیت تنظیم ارتفاع از داخل اتاق، دارای کمک فنر | ۷۷۵ | مرکز محور عقب تا انتهای شاسی |
| وزن (کیلوگرم) | | ازواد و فواصل (میلیمتر) | |
| وزن مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو (GVW) | | وزن مجاز ناخالص مجاز قانونی (GCW) | |
| وزن کل شاسی (بدون بار) | | وزن مجاز محور جلو (حداکثر) | |
| ظرفیت مجاز محور عقب (حداکثر) | | توجه: وزن ها ممکن است ۱.۵ درصد زیاد یا کم باشند | |
| سیستم ترمز | | موتور | |
| ترمزهای جلو و عقب دیسکی، ترمز هوشمند EBS/ABS | | مدل DC13 103 | استاندارد آلایندگی |
| ترمز کمکی | | Euro 4 | قدرت موتور |
| ریتاردر هیدرولیکی گیربکس - ترمز اگزوز (خفه کن موتور) با قابلیت تنظیم اتوماتیک و دستی | | 400 hp @ 1900 rpm | حداکثر گشتاور |
| چرخ ها | | 2100 N.m @ 1000-1300 rpm | تعداد سیلندر |
| 9"× 22/5" | رینگ (یک تکه فولادی) | 6 | حجم موتور (لیتر) |
| 315/80 R 22/5" | لاستیک (رادیال بدون تیوب) | 13 | سیستم کاهنده آلایندگی |
| اتاق | | تجهیزات ویژه | |
| اتاق سری G سقف بلند، دارای ۲ عدد تخت خواب، از جنس فولاد گالوانیزه با پوشش مخصوص ضد زنگ، مجهز به جک بالابر هیدرولیکی با زاویه خم نقریبی ۷۰ درجه، دارای سیستم تعليق بادی | | تجهیزات استاندارد | |
| تغییری در جا، قفل دیفرانسیل، آینه قیچی، آینه جدول، آینه دید جلو، آینه های گرمکن دار با تنظیم برقی، سیستم تهویه مطبوع، فن ترموموستاتیک، قطع کن باتری، بوق بادی، لاستیک زاپاس، مجهز به تجهیزات کاهنده آلودگی صوتی، مه شکن عقب و جلو، پیش گرمکن سوخت، گلگیر عقب و جلو، گربه روی آلومینیومی، مبدل ۲۴ ولت به ۱۲ ولت، مجموعه ابزار، دریچه سقف، دریچه بغل سمت شاگرد، بادگیر سقف و کنار اتاق، آفتتابگیر داخلی، نورافکن سپر، شیشه بالابر برقی شاگرد و راننده، سیستم تعليق صندلی راننده تمام اتوماتیک با قابلیت تنظیم دستی | | توروپوشارژر و اینترکولر، سیستم تزریق سوخت مستقیم (یونیت انژکتور) | |
| تجهیزات ویژه | | تجهیزات ویژه | |
| تعویض دنده هوشمند (مجهز به اپتیکروز) | | جعبه دنده | |
| تعداد دنده ها: ۱۲ دنده جلو - ۲ دنده کرال - ۲ دنده عقب (سنکرونیزه) | | مدل GRS905R | |
| مخزن سوخت | | مخزن سوخت | |
| مخزن آلومینیومی به ظرفیت مجموع ۱۱۰۰ لیتر | | مخزن آلومینیومی به ظرفیت مجموع ۱۱۰۰ لیتر | |