ISUZU





DIMENSION(mm) MODEL NKR77

APPROX EH	APPROX HH	APPROX OH	CW	BW	AW	OW	CA	CE	ROH	FOH	WB	OAL
770	190	2120	1425	1860	1385	1860	1910	3045	1135	1015	2460	4610

G.V.W.(KG)	5200	۵۲۰۰	**وزن مجاز (کیلوگرم)**
ENGINE	4JH1 - TC	4JH1 - TC	**موتور**
Type	4 in line OHV direct injection with Turbo intercooler	۴ سیلندر خطی سوپاپ بالا ، تزریق مستقیم مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر	نوع
BORE&STROKE(mm)	95.4&104.9	۹۵/۴ &۱۰۴/۹	قطر و کورس پیستون(میلیمتر)
Displacment (cc)	2999	۲۹۹۹	حجم موتور (سی سی)
Compression Ratio	15.9	۱۵/۹	نسبت تراکم
Max Output (hp/rpm)	120/2900	۱۲۰/۲۹۰۰	حداکثر قدرت (اسب بخار/ دور در دقیقه)
Max.Torque (N.m/rpm)	230/1500-3200	۲۳۰/۱۵۰۰-۳۲۰۰	حداکثر گشتاور (کیلو گرم. متر/دور در دقیقه)
TRANSMISSION			**گیربکس**
Model	MSB-5S	MSB-5S	نوع
1 ST	5.016	۵/۰۱۶	نسبت دنده ۱
2 ND	2.672	۲/۶۷۲	نسبت دنده ۲
3 TH	1.585	۱/۵۸۵	نسبت دنده ۳
4 TH	1.000	۱/۰۰۰	نسبت دنده ۴
5 TH	0.777	۰/۷۷۷	نسبت دنده ۵
REV	4.783	۴/۷۸۳	نسبت دنده عقب
Final gear ratio	5.857	۵/۸۵۷	نسبت دنده نهایی
CLUTCH	Dry single plate w/diaphragm spring hydraul control outside diametr 240 mm	تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی ، هیدرولیک ، قطر خارجی ۲۴۰ میلی متر	**کلاچ**
SUSPENSION	Multi leaf spring hydraulic double acting telescopic shock absorber	فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه	**سیستم تعلیق**
STEERING	Recalculating ball with hydrualic power assisted	فرمان ساچمه گردان هیدرولیکی	**سیستم فرمان**
FRAME			**شاسی**
Type(mm)	Ladder	نردبانی	نوع
Lenght (mm)	4520	۴۵۲۰	طول (میلی متر)
Wide (mm)	630&740	۶۳۰ & ۷۴۰	عرض (میلی متر)
Thicknes (mm)	4.5	۴/۵	ضخامت (میلی متر)
Material	SAPH 440	SAPH۴۴۰	جنس
No/Wide Line	6	۶	تعداد تیرک های عرضی
BRAKE	Hydrualic dual circuit , front two leading , rear dual two leading	دو مداره ، کاسه ای ، هیدرولیک	**سیستم ترمز**
Auxilary Brake	Exhaust Brake	ترمز موتور(خفه کن موتور)	ترمز کمکی
Hand Brake	Mechanical end of Transmission	مکانیکی از انتهای گیربکس	ترمز دستی
DISC&TIRE			**رینگ و لاستیک**
TIER	7.00-16-10PR(71Psi)	۷/۰۰-۱۶-۱۰PR (۷۱Psi)	لاستیک
DISC	5.5-16	۵/۵-۱۶	رینگ
FUEL TANK CAP(Lit)	75	۷۵	**ظرفیت باک (لیتر)**
ELECTRICAL			**الکتریکی**
Alternator	12V-60A	۱۲ V- ۶۰ A	دینام
Battery	12V-110A	۱۲ V - ۱۱۰A	باطری
PERFORMANCE			**عملکرد**
Max . Speed (Km/h)	102	۱۰۲	حداکثر سرعت مجاز با بار (کیلومتر در ساعت)
Max . Gradeability(%)	34	۳۴	حداکثر توان بالاروی از شیب (درصد)
Min . Turning radius	5.1	۵/۱	حداقل شعاع گردش (متر)
SPECIFIC FEATUR			**مشخصات فنی**
According to europen enviromental standard (EURO-IV)			مطابق با استاندارد های آلایندگی اروپا (یورو ۴)
Exhaust Catalyst			کاتالیست اگزوز
Equipment of Ecm System			مجهز به سیستم هوشمند ECM
Air condition, Hydraulic Steering			کولر و فرمان هیدرولیک
Wide view comfortable to get in and out			دیدگسترده و راحتی در سوار و پیاده شدن
Fuel Consumption 232(gr/kw)		۲۳۲(gr/kw)	مصرف سوخت