

# ISUZU

NPR75K  
GVW 6 Ton



گروه  
**بهمن**  
شرکت بهمن دیزل (سهامی عام)




[www.bahmandiesel.com](http://www.bahmandiesel.com)



نشانی سازمان فروش: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان اوستا، پلاک ۱۵۲

تلفن: ۴۱۰۴۴ فکس: ۶۶۸۹۸۹۸۹

# ISUZU



## DIMENSION(mm)

APPROX EH	APPROX HH	APPROX OH	CW	BW	AW	OW	CA	CE	ROH	FOH	WB	OAL
835	210	2.270	1.650	2.115	1.680	2.040	3.255	4.965	1.710	1.110	3.815	6.635

MODEL : NPR75K

G.V.W.(KG)	6.000	6.000	وزن مجاز (کیلوگرم)									
------------	-------	-------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENGINE	4HK1 - E4N	4HK1 - E4N	موتور
Type	4 in line, Direct injection, with Turbocharger & intercooler	4 in line, Direct injection, with Turbocharger & intercooler	4 سیلندر خطی ، تزریق مستقیم مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر
Fuel Injection	Common Rail	Common Rail	سیستم تزریق سوخت
No of Cylinders	4	4	تعداد سیلندر
Bore&Stroke(mm)	115 x 125	115x125	قطر و کورس پیستون (میلیمتر)
Displacement (cc)	5193	5193	حجم موتور (سی سی)
Compression Ratio	17.5	17.5	نسبت تراکم
Max Output (hp/rpm)	150 / 2600	150/2600	حداکثر قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه)
Max.Torque (N.m/rpm)	402 / 1500	402/1500	حداکثر گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه)

TRANSMISSION	MYY-6S	MYY-6S	جعبه دنده
Model	MYY-6S	MYY-6S	نوع
1 ST	5.979	5/979	نسبت دنده 1
2 ND	3.434	3/434	نسبت دنده 2
3 RD	1.862	1/862	نسبت دنده 3
4 TH	1.297	1/297	نسبت دنده 4
5 TH	1	1	نسبت دنده 5
6 TH	0.759	0/759	نسبت دنده 6
REV	5.701	5/701	نسبت دنده عقب
Final gear ratio	4.777	4/777	نسبت دنده نهایی

CLUTCH	Dry single plate w/diaphragm spring hydraulic control outside diameter 325 mm	تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی ، هیدرولیک ، قطر خارجی 325 میلی متر	کلاچ
--------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------

SUSPENSION	Multi leaf spring hydraulic double acting telescopic shock absorber	فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه	سیستم تعلیق
------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------

STEERING	Recirculating ball with hydraulic power assisted	فرمان ساچمه ای هیدرولیک	سیستم فرمان
----------	--------------------------------------------------	-------------------------	-------------

FRAME	Ladder	تردپانی	شاسی
Type	Ladder	تردپانی	نوع
Lenght	6295	6295	طول
Wide (out of fram)	850	850	عرض
Thicknes (mm)	6	6	ضخامت
Material	SAPH440	SAPH440	جنس
No/Wide Line	7	7	تعداد تیرک های عرضی

BRAKE	ABS & EBD & ASR	سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگرهای الکترونیکی جهت تعادل در سطوح لغزنده دو مداره ، کاسه ای ، هیدرولیک	سیستم ترمز
Type Brake	Hydraulic dual circuit , front two leading , rear dual two leading	سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگرهای الکترونیکی جهت تعادل در سطوح لغزنده دو مداره ، کاسه ای ، هیدرولیک	نوع ترمز
Brake Control	HBB	HBB	مدل بوستر ترمز
Front Brake(mm)	Drum (320/120)	Drum (320/120)	ترمز جلو
Rear Brake(mm)	Drum (320/120)	Drum (320/120)	ترمز عقب
Exhaust Brake	Hand Brake	Hand Brake	ترمز کمکی
Hand Brake	Mechanical end of Transmission	مکانیکی از انتهای گیربکس	ترمز دستی

TIRE	215/75/R17.5 or 7.50-16-14PR	215/75/R17.5 or 7.50-16-14PR	تایر
------	------------------------------	------------------------------	------

FUEL TANK CAP(Lit)	100	100	ظرفیت باک (لیتر)
--------------------	-----	-----	------------------

ELECTRICAL	24V-50A	24V-50A	الکتریکی
Alternator	24V-50A	24V-50A	دینام
Battery	2x(12V-65A)	2x(12V-65A)	باتری

PERFORMANCE	120	140	عملکرد
Max . Speed (Km/h)	120	140	حداکثر سرعت مجاز با بار (کیلومتر در ساعت)
Max . Gradeability(%)	47	47	حداکثر توان بالاروی از شیب (درصد)
Min . Turning radius	6.45	6.45	حداقل شعاع گردش (متر)

SPECIFICATIONS	مشخصات ویژه
According to europen enviromental standard (EURO-IV)	مطابق با استاندارد های آلاینده ای اروپا (یورو 4)
Turbo Charger&intercooler	توربوشارژر و اینتر کولر
Equipped with ECU system	مجهز به سیستم هوشمند ECU
Cabin Mounting	کابین مجهز به ترشش بار (دسترس آسان به موتور)
Exhaust Catalyast & Exhaust Brake	کاتالیست اگزوز و ترمز موتور
Air conditioner & Electrical control of side glass	کولر و شیشه بالابر برقی
Wide view & comfortable to get in / out	دیدگسترده و راحتی در سوار و پیاده شدن

Bahman Diesel