

## تجهیزات استاندارد

بقی الکتریکی شهری و وادی ، اتصالات برق و باد ترابری ، فیلتر آبگیر سوخت کمربند ایمنی ، لاستیک زاپاس کیمول آتش نشانی ، یکسال بند خطر ، راننده و CD Player ، چراغ مه شکن عقب و جلو ، جسمه کمکت های اولیه ، آفتابگیر داخلی و تیروری ، قفل درب مخزن سوخت ، جک ۲۰ تن و ابزار آلات ، چراغ بجهت ، چراغ قوه ، ملات خطر ، ترمز تریلی ، کالکیر ، گارد بیل ، دکمه استارت موتور خارج از کابین ، کلید انتخاب مخزن سوخت ، GPS ، بخاری درجا تاخوگراف VDO ، سیستم خودکار تنظیم سربند کروز کنترل )

## مخزن سوخت

تانک سوخت آلومینیومی به ظرفیت ۹۰۰ (۹۰۰-۹۴۵) لیتر

## مخزن آوّه

از جنس پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) ظرفیت : ۶۰۰ لیتر

## سیستم تعلیق

### جلو

فنر پارابولیک به همراه کمک فنر و میل موجگیر

### نوع سیستم

سیستم تعلیق بادی ۴ بانگ به همراه کمک فنر و میل موجگیر

### عقب

### سیستم ترمز

ترمزهای جلو و عقب دیسکی ، دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب که با همای فشرده کار می کنند سیستم ضد قفل ترمز (WABCO) کمربند باد دو سلندر ، ترمز توقف اضطراری روی محورهای عقب از نوع فشرده ، تانک باد آلومینیومی ، ترمز تریلی ، ترمز پارکینگ

### چرخ ها

9 R 22.5<sup>\*</sup>

315/80 R 22.5<sup>\*</sup>

لاستیک (رادفال)

### فرمان

ZE 80/98

دور ۵

۳۵۰ میلیمتر

قدرت فریبندک

### اتاق

سبل جدید درونک فنک مدل خواب دار دو تخت خواب سلف بلند ، کابین فولادی شلم چوبکاری شده با پوشش مخصوص ضد رنگ ، بالابر برقی اتاق ، صندلی بادی قابل تنظیم زائنده ، صندلی بادی جاگیر ، سیستم تعلیق اتاق بادی ( جلو + عقب) ، سیستم تیروبه مطبوع ، شیشه شور و برق پاک کن چند زمانه ، انقلاب گیر خارجی ، قفل مرکزی ، شیشه بالابر برقی ، آینه های برقی جانبی ، سیستم تعلیق بادی اتاق

### سیستم الکتریکی

ولتاژ ۲۴

۷۰ آمپر

۱۸۰ × ۲

ظرفیت ابزارآورد

باطری

### ابزار و مستحش

شامل سربت سنج ، آمپر آب ، گنج سوخت ، گنج باد ، قفل سنج روغن ، تاخوگراف ، دور سنج ، میزان سوخت ، فشار باد مخازن سیستم (مخازن جلو و عقب) ، کلیه اعلام هشدار دهنده و اطلاعات خاصی که بطور الکتریکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه می شود

# 7430 4x2

# Omnik

## موتور

CUMMINS ISZ480-41

EURO IV

در دور ۱۹۰۰ / ۸۰۰ اسب پیار ( ۲۵۸ kW)

ترفور ۱۲۰۰ / ۱۲۰۰ نیون متر )

۶

۱۳ لیتر

حجم مجتمع سلندرها

تجهیزات ویژه : ترمز موتور (ترمز اکروز + Brake) از نوع عمل

کننده روی سوپاپ جا ، Common rail ، توربو شارژ ، مجیز به

فن الکتریکی و رگسور

ZF12AS2540

۲۵۲۰ نیون متر

اتوماتیک هوشمند

۱۳ دنده جلو + ۲ دنده عقب (سیستم تعویض دنده

تعداد دنده ها

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

۱۳

## ابعاد و فواصل ( میلیمتر )

طول کابین ۶۲۶۰  
عرض کابین (کلین) ۲۵۰۰  
ارتفاع سقف اتاق کابین تا سطح زمین ( بدون بار ) ۳۹۶۰  
فاصله محوری ۳۸۰۰  
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی ۸۱۰

## ابعاد شاسی ( میلیمتر )

عرض شاسی از جلو ۱۰۸۰  
عرض شاسی از عقب ۸۰۰  
ارتفاع ناودانی ۲۰۰  
پیمای پال ۹۰  
فضای شاسی ۸

## اوزان ( کیلوگرم )

وزن مجموع ناخالص مجاز (G.C.W) ۶۵۰۰۰  
فشار مجاز واژه از مجموع محورهای عقب و جلو (G.V.W) ۱۸۰۰۰  
وزن کل شاسی ۸۰۵۰  
ظرفیت مجاز محور جلو (حداکثر) ۷۰۰۰  
ظرفیت مجاز محور عقب (حداکثر) ۱۲۰۰۰  
(۱) اوزن شاسی شامل اتاق کامل - موتور - گیربکس - محورها - فنرها - لاستیکها - مخزن سوخت - مایعات و ابزار می باشد.  
توجه : وزنها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشند .

