



VOLVO D13C460 EU5 SCR

موتور:

Euro 5 EEV

استاندارد آلایندگی

338 kw / 460 hp at 1400-1900 rpm

قدرت موتور

2300 Nm at 1000-1400 rpm

حداکثر گشتاور

6

تعداد سیلندر

12.8 lit

حجم موتور

131 mm

قطر داخلی سیلندر

158 mm

کورس پیستون

33 lit

ظرفیت روغن موتور

38 litr

ظرفیت مایع خنک کننده

تجهیزات ویژه:

ترمز موتور (ترمز خفه کن اگزوز + سیستم ترمز موتور (VEB+) از نوع عمل کننده بر روی سوپاپ ها) ، توربو شارژ، پیش گرم کن استارت موتور

VOLVO AT 2612F I-SHIFT

گیربکس

۲۶۰۰

ماکزیمم گشتاور (N.m)

تعداد دنده ها: (۱۲ دنده جلو + ۴ دنده عقب)

ظرفیت روغن: ۱۳ لیتر

وزن بدون روغن: ۲۷۸ کیلوگرم

نسبت دنده

دنده

۱۴.۹۴

دنده ۱

۱۱.۲۸

دنده ۲

۹.۰۴

دنده ۳

۷.۰۹

دنده ۴

۵.۵۴

دنده ۵

۴.۳۵

دنده ۶

۳.۴۴

دنده ۷

۲.۷

دنده ۸

۲.۰۸

دنده ۹

۱.۶۳

دنده ۱۰

۱.۲۷

دنده ۱۱

۱

دنده ۱۲

۱۷.۴۸

دنده ۱ عقب

۱۳.۷۳

دنده ۲ عقب

۴.۰۲

دنده ۳ عقب

۳.۱۶

دنده ۴ عقب



فرم مشخصات فنی محصولات شرکت

نام محصول:

کامیون ولوو جدید FM X I-SHIFT / کمپرسی ۶*۴ / یورو ۵ / ۴۶۰ اسب بخار / تیپ ۲



<http://shoofer.ir/>

Validity Date: ۹۵/۱۰/۰۵

ابعاد (میلی متر)

طول کامیون	7465
عرض کامیون (کابین)	2550
ارتفاع کابین بدون بار	3025
فاصله محوری	3700
فاصله بین محوری عقب	1370
فاصله محور عقب تا انتهای شاسی	875
ماکزیمم سرعت (km/h)	90

اوزان (کیلوگرم)

فشار مجاز وارد بر محورهای عقب و جلو	40000
وزن کل شاسی (بدون بار)	10162
ظرفیت مجاز محور جلو (حد اکثر)	8000
ظرفیت مجاز محورهای عقب (حد اکثر)	32000
وزن شاسی شامل: کابین، موتور، گیربکس، اکسل، محورها، فنرها، لاستیکها، مخزن توجه: وزن ها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشد.	

ابعاد شاسی (میلی متر)

عرض شاسی در جلو	1080
پهنای بال	850
ارتفاع ناودانی	300
پهنای بال	90
ضخامت جان و بال	8

کلاچ

مدل	CS43B-0
نوع سیستم:	تک صفحه ای، بادی هیدرولیک
قطر	430 mm

آخرین مشخصات فنی کامیون در سایت همیار شوفر

PTO	
مدل	PTR-DH
قدرت خرجی	100 KW
ماکزیمم گشتاور	600 NM

فرمان	
سیستم	سمت چپ تمام هیدرولیک با قابلیت تنظیم در دو جهت
مدل	PSS-SING-ADJ
گردش فرمان از حالت قفل به قفل	4.5
قطر غریبلک	450 mm

اکسل	
جلو	
فورج شده ، دارای توپی با طراحی جدید و مکانیزم روغنکاری داخلی	
ظرفیت	8 ton
عقب	
ظرفیت	32 ton
شامل دو محور محرک با کاهنده دوپل و نسبت تبدیل ۴:۱۲ دارای جفت کن بین محوری و قفل کن بین چرخها	

چرخها	
رینگ فولادی	8.5" x 24"
لاستیک:رادبال	12 R 24

سیستم تعلیق	
جلو	پارابولیک ، به همراه میل موجگیر و کمک فنر
عقب	فنر شمشلی و میل موجگیر کمک فنر

سیستم الکتریکی	
ولتاژ	24 V
باتری	2 x225 Ah
ظرفیت آلتر ناتور	110
قدرت استارت	7.5

مخزن سوخت	
تانک سوخت از جنس آلومینیوم ۴۱۵ لیتر	

مخزن اوره	
ظرفیت	از جنس پلی اتیلن با چکالی بالا
ظرفیت	۴۸ لیتر

سیستم ترمز	
ترمزهای جلو و عقب کاسه ای مدل Volvo Z - Cam ، دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب ، که با هوای فشرده کار می کند ، مجهز به کمپرسور دو سیلندر با ظرفیت ۹۰۰ لیتر در دقیقه ، سیستم ضد قفل ترمز (A.B.S) ، مجهز به سوپاپ ترمز وزنی ، کلید هوشمند سیستم ترمز دستی	

تجهیزات داخلی کابین	
day cab مدل (بدون خواب) ، بخاری درجا ، صندلی راننده تمام اتوماتیک قابل تنظیم دارای ، سیستم تهویه مطبوع (کولر + بخاری) تمام اتوماتیک و شیشه شور و برف پاک کن چند زمانه ، سیستم خودکار تنظیم سرعت (کروز کنترل) ، آفتابگیر داخلی ، مبدل ۲۴ به ۱۲ ولت جهت ادوات برقی ، شیشه بالابر برقی ، قفل مرکزی ، رادیو پخش (CD PLAYER+ USB) ، دریچه سقف دستی ، ایمو بلایزر ،	

تجهیزات نمایشگر داشبورد	
سرعت سنج ، آمپر آب ، گیج سوخت ، گیج باد ، فشار سنج روغن . گیج Ad Blue میزان مصرف سوخت ، صفحه دیجیتال اطلاعات خودرو	

تجهیزات خارجی کابین	
بوق الکتریکی شهری و بادی ، فن الکترو ترموستاتیک ، پیش گرمکن موتور ، چراغ مه شکن ، علامت (V) مربوط به استاندارد Euro ۵ EEV ، چراغ مه شکن ، دنده پنج ، چراغ قوه ، بوق دنده عقب ، آینه های جانبی گرمکن دار ، آفتابگیر بیرونی ، بالابر برقی اتاق ، سیستم تعلیق مکانیکی اتاق ، دو عدد چراغ گوشه اضافی کمکی چراغ LED عقب چراغ ترمز اضطراری	

آخرین مشخصات فنی کامیون در سایت همیار شوفر